


Holz- und Blechschrauben, Dübel, Niete, Elektroden



Blech-Schrauben
DIN7983
Linsenkopf, Kreuz-
schlitz, Spitz, Material:
Edelstahl V2A

Ø x Länge	Ø x Länge
2,9 x 16	
3,5 x 16	3,5 x 25
3,5 x 19	3,5 x 32
3,9 x 16	3,9 x 38
3,9 x 25	3,9 x 50
3,9 x 32	
4,8 x 25	4,8 x 38
4,8 x 32	4,8 x 50




Spax-Schrauben
(Universalschrauben,
Spanplattenschrauben)
Senkkopf Kreuzschlitz
& Panhead Flachhalb-
rundkopf, Mat.:
Edelstahl V2A

Ø x Länge	Ø x Länge
3,0 x 16	4,0 x 40
3,0 x 20	4,0 x 50
3,0 x 25	5,0 x 30
3,0 x 30	5,0 x 40
4,0 x 16	5,0 x 50
4,0 x 20	5,0 x 60
4,0 x 25	6,0 x 60
4,0 x 30	




Spax-Schrauben
(Universalschrauben,
Spanplattenschrauben)
Senkkopf, Kreuzschlitz,
**Stahl verzinkt, gelb
passiviert**

Ø x Länge	Ø x Länge
2,5 x 12	4,0 x 20
2,5 x 16	4,0 x 25
2,5 x 20	4,0 x 30
3,0 x 16	4,0 x 40
3,0 x 20	4,0 x 50
3,0 x 25	5,0 x 50
3,0 x 30	5,0 x 60
4,0 x 16	6,0 x 50




Linsensenkkopf-
Holzschrauben
DIN 95 mit Schlitz
Material: Messing

Ø x Länge	Ø x Länge
2,5 x 12	4,0 x 20
2,5 x 16	4,0 x 25
3,0 x 20	4,0 x 30
3,0 x 25	4,0 x 40
3,0 x 30	5,0 x 50
	6,0 x 25
	6,0 x 30




Sechskant-Holzschraube DIN 571
Edelstahl A2

Ø x Länge mm	Ø x Länge mm
6,0 x 60	8,0 x 60
6,0 x 80	8,0 x 80
	10 x 100



Fischerdübel
Material: Nylon

Type	Bohr-Ø	Schrau-
S5	5	2,6-4
S6	6	3,5-5
S8	8	4,5-6
S10	10	6-8
S12	12	8-10
S14	14	10-12



Linsensenkkopf-
Holzschrauben
DIN 95 mit Schlitz
Material: Messing
verchromt

Ø x Länge	Ø x Länge
3,0 x 16	4,0 x 25
3,0 x 20	4,0 x 30
3,0 x 25	4,0 x 40
3,0 x 30	4,0 x 50
4,0 x 16	5,0 x 50
4,0 x 20	6,0 x 50

Blindniete



Mat.: Aluminium

Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke	Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke
3,0 x 4	0,5 - 1,5		
3,0 x 6	1,5 - 3,5	4,0 x 6	1,0 - 3,0
3,0 x 8	3,5 - 5,5	4,0 x 8	3,0 - 5,0
3,0 x 10	5,0 - 7,0	4,0 x 10	3,5 - 6,5
3,0 x 12	6,5 - 9,0	4,0 x 12	6,5 - 8,5

Blindniete



Mat.:V2A Edelstahl

Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke	Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke
3,0 x 6	1,0 - 3,0	4,0 x 6	1,0 - 2,5
3,0 x 8	3,0 - 5,0	4,0 x 8	2,5 - 4,5
3,0 x 10	5,0 - 7,0	4,0 x 10	4,5 - 7,0
3,0 x 12	7,0 - 9,0	4,0 x 12	6,0 - 8,5

Elektro-Schweiß-
elektroden für
Edelstahl V2A

Rutil umhüllte Stabelektrode zum
Schweißen rostfreier CrNi-Edel-
stähle mit Gleich- oder
Wechselstrom

Ø x Länge	Strom Ampere
2,0 x 300	45 - 60
2,5 x 300	50 - 80

Rosetten-
Scheibe für
Senkschraube



Material: Messing
vernickelt

Øi / Øa	für Schrau- ben-Ø
4,1/ 9	Ø3,0-3,5
5,0/11	Ø3,5-4,0
5,0/12	Ø4,0-4,5
6,0/13	Ø4,5-5,0