

Bezeichnung		C-Nut-Profil 17x11 mm	
Nutmaß	8,50 mm		
Nutlänge	6000/6030 -0+10 mm		
Oberfläche			
Eloxal	E6/EV1 10-15 µm silbern matt eloxiert		

Normierung			
Toleranzen	EN 12020-2		
REACH	JA		
ROHS / ROHS 2	JA		
Dodd Frank	JA		

Mechanische Eigenschaften			
Bezeichnung	EN 573-3	EN-AW 6063	
Zustand	EN 515	T66	
Rp0,2	[N/mm ²]	>= 200	
Rm	[N/mm ²]	>= 245	
A	[%]	>= 8	
A 50	[%]	>= 6	
Härte	[HB]	>= 80	

Flächenberechnung			
Fläche		[mm ²]	70,6
Umfang Außenkontur		mm	83,6
Schwerpunkt	X	[mm]	8,5
	Y	[mm]	4,5
Flächenträgheitsmoment			
2. Grad horizontal	IX	[mm ⁴]	1017
2. Grad vertikal	IY	[mm ⁴]	2874
Widerstandsmoment	WX max	[mm ³]	224,3
	WX min	[mm ³]	157,4
	WY max	[mm ³]	338,1
	WY min	[mm ³]	338,1
Nominal – Gewicht (ca. +/-)	kg	[kg/m]	0,191